

((نظافت نازل بخار))

تا به حال برای تمام دوستان این مسئله پیش آمده زمانی که مرحله فوم دهی و گرم کردن مایع شیر تمام می شود بلافاصله بعد از خارج کردن ظرف شیر نازل بخار به دلیل حرارت بالای شیر مقداری از این مایع به دیواره لوله بخار می چسبد که اگر بلافاصله با دستمال کمی مرطوب پاک شود این مسئله حل می شود ولی گاهی اوقات به دلیل مشغله بالای کاری و مصرف زیاد مشاهده می کنیم جرمی بر روی لوله بخار تشکیل می شود حال در نظر بگیرید همین مقدار جرم در داخل لوله بخار که از دید ما خارج است نیز تشکیل پیدا می کند.

حال چه باید کرد؟

برای نظافت این قسمت باید از مایع مخصوص نظافت نازل بخار استفاده کرد به این صورت که یک پیمانه از مایع را در داخل پیچر یا شیر جوش ریخته و نازل بخار در داخل آن ظرف قرار می دهیم و مانند فوم دهی اهرم شیر بخار را به صورت ممتدد باز و بسته می کنیم در فاصله زمانی 5 تا 10 ثانیه یک مکث کوتاه می کنیم و مجدداً این کار را انجام می دهیم زمانی که مایع نظافت به صورت حباب های بزرگ پدیدار شود دمای مایع بالا رفته این کار را متوقف می کنیم و بلافاصله با یک دستمال تمیز لوله بخار را کامل تمیز کرده و به مدت 5 الی 10 ثانیه بخار را باز می کنیم بعد از آن پیچر حاوی مایع نظافت را خالی کرده و کاملاً تمیز می کنیم و این بار مقداری آب داخل پیچر ریخته و همین کار را با آب تکرار می کنیم تا اطمینان حاصل شود که لوله بخار از داخل و خارج کاملاً عاری از مایع شوینده شده باشد.

بسیار سوال پیش می آید که زمان و سیکل نظافت چگونه است و هرچند وقت یکبار این کار باید انجام شود.

به صورت کلی می توان با توجه به پیک کاری و حجم کاری دستگاه این دوره نظافت باید تکرار شود که در کافه معمولی حداقل شبی یک بار یا هر دو شب یکبار پیشنهاد می شود و در کافه های شلوغ ممکن است تغییر شیفت کاری این کار را باید انجام شود.

ولی به صورت کلی به دلیل قوی بودن اثرات عصاره قهوه بهتر است که فاصله زیادی بین دوره نظافت ایجاد نشود و می توان با مشاهده حضوری و تغییر رنگ لوازم به این مسئله پی برد که زمان نظافت فرا رسیده. تمام این توضیحات حداکثر 15 الی 20 دقیقه زمان شما را خواهد گرفت پس پیشنهاد می شود با دستگاه خود مهربان باشید و به نظافت دستگاه خود اهمیت بدهید .